

Bestseller Varme



HERZ-GP håndregulerede radiatorventiler af forniklet messing. Forindstilling ved begrænsning af keglens løftehøjde, universalmodel forberedt for kobberør.

HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkape, termostat eller håndhjul.

HERZ føleelementer med Hydro sensor reagerer hurtigt og holder den ønskede temperatur. Følerne har minimal hysteres og trykændringer i anlæg har ingen indflydelse. Tydelig markering med tal og symboler på føleelement for nem indstilling. Temperaturbegrænsning for max temperatur ved hjælp af indstillingsring og min. temperatur ved hjælp af stifter.

HERZ Calis trevejsventiler til blande fordeler og shuntventil på ældre varme anlæg.

IMT X-Fix, solid forniklet kuglehane med kraftig spindel, lakeret aluminiumsgreb der er let at betjene.

IMT luftudlader i messing. Dobbelt sikkerhed mod utætheder med kvældeskiver i udluftningsventil, der automatisk lukker for udstrømmende vand, hvis der kommer fremmedlegemer i mekanikken.

IMT 125 Elite / 1255 Elite Solar automatisk luftudlader garanteret drypfri med hus af pressestøbt messing og speciel lukkemekanisme, der på grund af konstruktionen aldrig kommer i berøring med anlægsvandet.

Aeromat udlufter i rustfri stål til udluftning af varmeanlæg, varmtvandsbeholdere mm.
Stor åbne- og lukkekraft og tætning af EPDM.

NONAIR® mikroboble udskiller i rustfri stål til udskilning af luft i varme & køleanlæg, kan monteres med gennemstrømning i begge retninger.

Radiatorventiler

GP håndregulerede ventiler



VVS nr. 401712.003 3/8" ligeløb.
VVS nr. 401712.004 1/2" ligeløb
VVS nr. 401713.003 3/8" vinkeløb.
VVS nr. 401713.004 1/2" vinkeløb.

RL5 radiator forskrning
m/forindstilling, afsp. & tøm/fyld funktion




VVS nr. 405430.003 3/8" ligeløb.
VVS nr. 405430.004 1/2" ligeløb.
VVS nr. 405431.003 3/8" vinkeløb.
VVS nr. 405431.004 1/2" vinkeløb.

TS E ventil ekstra stor boring



VVS nr. 401724.004 1/2"
VVS nr. 401724.006 3/4"
VVS nr. 401724.008 1"

TS 90 radiatorventil



VVS nr. 401732.004 1/2" ligeløb.
VVS nr. 401732.006 3/4" ligeløb.
VVS nr. 401732.008 1" ligeløb.
VVS nr. 401733.004 1/2" vinkeløb.

TS 90-V radiatorventil m/forindstilling



VVS nr. 401622.003 3/8" ligeløb.
VVS nr. 401622.004 1/2" ligeløb.
VVS nr. 401623.003 3/8" vinkeløb.
VVS nr. 401623.004 3/8" vinkeløb.

TS omvendt vinkeløbende
m/luftskruer



VVS nr. 401737.004 1/2"

CALIS trevejsventiler



VVS nr. 402151.004 1/2"
Pakning 3/4" art.6338
Forskrning VVS 402159.004
VVS nr. 402151.006 3/4"
Pakning 1" art. 6342
Forskrning VVS 402159.006

Excentrisk tilslutning
2 delt, kan afkortes



VVS nr. 405570.004
VVS nr. 405570.900 forlænger

90° bøjning



VVS nr. 405024.003 3/8"
VVS nr. 405024.004 1/2"

Følelementer/termostater/ventiler/tilbehør

Standard fast føler
Frost sikr. 6°C



VVS nr. 403360.000 *total afspærring*
VVS nr. 403361.000

Herkules føler
Frost sikr. 8°C



VVS nr. 403363.000
Vandal sikret

Mini føler
frost sikr. 6°C



VVS nr. 403366.000

Føler Porche Design
Passer til Danfoss



VVS nr. 403361.100

Standard fjernføler
Frost sikr. 6°C, 2 meter kapl. rør



VVS nr. 403362.000

Håndhjul til TS ventil



VVS nr. 403365.500

Klemring sæt
For kobberør



VVS nr. 402179.215 3/4"

Klemring sæt
for kunststof rør



VVS nr. 402179.316 16x2

Pak dåse til TS-90
efter 1990



Vare nr. 6890-00

Gevind nippel med klemring



VVS nr. 401790.922 3/8"x12mm.
VVS nr. 401790.923 1/2"x12mm.
VVS nr. 401790.925 1/2"x15mm.
VVS nr. 401790.926 3/4"x18mm.

Dobbelt roset



VVS nr. 402179.840 40-14/20
VVS nr. 402179.850 50/14/20

X-fordeler



VVS nr. 402177.006 3/4"

Fjederbelastede sikkerhedsventiler

Sikkerhedsventil af rødgods
for varme, max 120°C.



VVS nr. 432233.006 ¾"x1,0 bar
VVS nr. 432233.1XX ½" til 1"x1,5 bar
VVS nr. 432233.3XX ½" til 1 ½" 2,5 bar
VVS nr. 432233.4XX ¾" til 1 ½" 3,0 bar
VVS nr. 432233.5XX ¾" til 1 ½" 3,5 bar
VVS nr. 432233.6XX ¾" til 1 ½" 4,0 bar

Sikkerhedsventil af rødgods
for varme m/forstørret afgang, max 120°C



VVS nr. 432233.338 1" 2,5 bar
VVS nr. 432233.341 1 ½" 2,5 bar
VVS nr. 432233.342 2" 2,5 bar
VVS nr. 432233.436 ¾" 3,0 bar
Fås op til 1 ½"

Sikkerhedsventil af rødgods
f/trykbeholder, damp & sol max 225°C



VVS nr. 851T-0404 ½"x4,0 bar
VVS nr. 851T-0405 ½"x5,0 bar
VVS nr. 851T-0406 ½"x6,0 bar
Fås op til 2"

Overtryksventil af rødgods
for damp & gasformige medier
max 225°C



Vare nr. 618T-004 ½" 0,5-2,5 bar
Vare nr. 618T-008 1" 0,5-2,5 bar
fås op til 2"

Overtryksventil af rødgods
for væsker & gasformige medier
max 130°C



Vare nr. 619E-004 ½" 2,0-12,0 bar
Vare nr. 619E-006 ¾" 2,0-12,0 bar
Vare nr. 619E-010 1" 2,0-12,0 bar

Reduktionsventil af rødgods
f/ vand 95°C, trykluft & neutral gasser
excl. manometer



VVS nr. 433971.004 ½"
VVS nr. 433971.006 ¾"
VVS nr. 433971.008 1"
VVS nr. 433971.011 1 ½"

Påfyldningsarmatur
Arbejdstryk max 25 bar
Excl. manometer



VVS nr. 371083.604 ½" 0,5-3,5 bar

Manometer



VVS nr. 481111.062 ¼" 0-6 bar
VVS nr. 481111.082 ¼" 0-10 bar

Kuglehaner

Kuglehane med hvidt greb
Muffe x nippel



VVS nr. 743533.014 ½"
VVS nr. 743533.016 ¾"

Kuglehane med blått greb
Muffe x nippel



VVS nr. 743533.034 ½"

Kuglehane med rødt greb
Muffe x nippel



VVS nr. 743533.064 ½"

Kuglehane med hvidt greb
Muffe x muffe



VVS nr. 743535.014 ½"
VVS nr. 743535.016 ¾"

Multi Logo kuglehane
med gas godkendelse DG-3721



VVS nr. 417956.964 ½"
leveres med 5 logo mærker
Kan leveres op til 2"

Kuglehane med rødt T-greb
Muffe x nippel



VVS nr. 417924.964 ½"
VVS nr. 417924.966 ¾"
Kan leveres op til 2"
Kan også leveres med stålgreb

Kuglehane med rødt T-greb
Muffe x muffe



VVS nr. 417923.964 ½"
VVS nr. 417923.966 ¾"
Kan leveres op til 2"
Kan også leveres med stålgreb

Kuglehane med rødt greb
Muffe x muffe m/2 anboringer



VVS nr. 417931.966 ¾"
Kan leveres fra ½" til 1 ½"

Luftudladere / Aeromat udlufter / NONAIR mikroboble udskiller

Original luftudlader *i forkromet messing*
Max tryk 12 bar / 110°C
Funktionstryk ligeløb. 4 bar/vinkelløb. 2,5 bar



VVS nr. 447031.003 3/8" m/lukkeventil
VVS nr. 447031.004 1/2" m/lukkeventil
VVS nr. 447032.004 1/2" vinkelløb. u/lukkeventil

Højtryks luftudlader *i forkromet messing*
Max tryk 18 bar / 110°
Funktionstryk 11 bar



VVS nr. 447003.004 1/2" m/lukkeventil
Anvendes i højhuse i de nederste etager i fjernvarmeanlæg

Luftudlader *i messing – Micro*
Max tryk 12 bar / 110°C
Funktionstryk 8 bar



VVS nr. 447011.003 3/8" m/afspærring
VVS nr. 447010.003 3/8" u/afspærring

Automatisk luftudlader Elite S *i messing*
Max tryk 12 bar / 110°
Funktionstryk 0,3-6,0 bar til vand/0,5-10,0 til solanlæg



VVS nr. 447004.003 3/8" til vand
VVS nr. 447004.004 1/2" til vand
VVS nr. 447005.103 3/8" til vand & solanlæg
VVS nr. 447005.104 1/2" til vand & solanlæg

Aeromat udlufter *i rustfri*
Max tryk 16 bar / 130°C / 30% glykol



VVS nr. 447060.003

NONAIR® mikroboble udskiller *i rustfri stål*
Max 110°C, Kan leveres op til 200 mm. i tilslutningen



VVS nr. 447791.006 3/4"
VVS nr. 447791.008 1"
VVS nr. 447791.010 1 1/4"
VVS nr. 447091.011 1 1/2"
VVS nr. 447091.012 2"

NONAIR® som tilbehør til mikrobobleudskiller, separerer hurtigt og nemt magnetiske partikler fra væsken i varme- & køleanlæg



Trykspansionsbeholdere med Butyl membran



VVS nr.	Liter	Diam. mm	Højde mm.	Ø: RG	Arbejdstryk
370872.602	2	210	140	¾"	8 bar
370872.605	5	205	225	¾"	8 bar
370872.608	8	205	300	¾"	8 bar
370872.612	12	270	300	¾"	8 bar
370872.618	18	270	410	¾"	8 bar
370872.624	24	320	355	¾"	8 bar
370872.635	35	400	390	¾"	10 bar
370872.650	50	400	500	¾"	10 bar



Udførelse med stand ring		Max 30% glykol			
VVS nr.	Liter	Diam. mm.	Højde mm.	Ø: RG	Arbejdstryk
370872.680	80	400	840	¾"	10 bar
370872.681	100	500	795	¾"	10 bar
370872.683	150	500	1025	¾"	10 bar
370872.685	200	600	1090	1"	10 bar
370872.687	250	650	1190	1"	10 bar
370872.689	300	650	1265	1"	10 bar
370872.693	500	775	1425	5/4"	10 bar



Trykspansionsbeholder speciel udførelse Max 30 % glykol						
VVS nr.	Ltr	Diam. mm	Højde mm	Bredde mm	Ø: RG	Arbejdstryk
370950.606	6	320	94		¾"	3 bar
370950.608	8	320	121		¾"	3 bar
370950.610	10	320	131		¾"	3 bar
370950.612	12	320	165		¾"	3 bar
370952.607	7	385	83		¾"	3 bar
370952.608	8	385	98		¾"	3 bar
370952.610	10	385	109		¾"	3 bar
370952.612	12	385	139		¾"	3 bar
370952.614	14	385	146		¾"	3 bar
370972.608	8	516	110	196	¾"	3 bar
370972.610	10	516	124	196	¾"	3 bar
370972.612	12	516	152	196	¾"	3 bar

Hydrofor beholdere



Hydrofor i blålakeret stål med udskiftelig membran af EPDM max. 70°C
Tilslutningsflange med RG af galvaniseret stål.

Vare nr.	Type	Liter	Diam. mm.	Højde mm.	Tilslut. RG	Max ltr.	Tryk
398095.005	A	5	205	240	¾"	3	8 bar
398095.008	A	8	205	315	¾"	5	8 bar
398095.025	A	25	360	365	1"	13	8 bar
398095.035	A	35	400	440	1"	18	10 bar
398096.005	B	50	400	570	1"	25	10 bar
398096.008	B	80	400	810	1"	40	10 bar
398096.010	B	100	500	740	1"	50	10 bar
398096.015	B	150	500	945	5/4"	75	10 bar
398096.020	B	200	600	1035	5/4"	100	10 bar
398096.030	b	300	650	1215	5/4"	150	10 bar



Hydrofor beholdere/vandslagsdæmpere

Fam hydroforer (Baby Star) af rustfri stål AISI 304 med udskiftelig membran af butyl eller EPDM max 80°C.

Fremstillet i henhold til Pressure Equipment Directive PED n 97/23/CE

Art nr.	Figur	Liter	Daim.mm.	Højde mm.	Tilslut. RG	Membran	Max arb.tryk
398094.002	D	2	146	220	½"	Butyl	10 bar
19002	A	2	114	200	¾"	Butyl	14 bar
19005	A	5	250	240	1"	Butyl	14 bar
19008	A	8	250	265	1"	Butyl	14 bar
19012	A	12	250	360	1"	Butyl	14 bar
19020	A	20	250	500	1"	Butyl	10 bar
19020-SB	B	20	270	500	1"	Butyl	10 bar
19035	A	35	350	480	1"	Butyl	14 bar
19050	C	50	370	790	1"	Butyl	11 bar
19100	C	100	465	910	1"	EPDM	9 bar*
19150	C	150	500	920	1"	EPDM	8 bar*
19200	C	200	550	1085	1 ½"	EPDM	8 bar*
19300	C	300	650	1085	1 ½"	EPDM	6 bar*
19500	C	500	750	1440	1 ½"	EPDM	4 bar*

*Studs i top afproppes eller forsynes med manometer. NB! Beholdere fra 150-500 ltr. ikke efter PEB 97/23/CE.



A



B



C



D